BESSIL F - 100 SPRAY

ACEITE DE SILICONA
PARA ALTAS TEMPERATURAS GRADO ALIMENTARIO

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 111098)

DESICRIPCION

Aceite de silicona estable al calor y resistente a temperaturas elevadas.

Cumple con la normativa de productos para posible contacto accidental con alimentos.

APLICACIONES

- Engrase general de todo tipo de mecanismos lubricados con aceites sintéticos, que trabajen a temperaturas muy elevadas en presencia de agua y agentes contaminantes.
- Lubricación de mecanismos en contacto incidental con alimentos.
- Cintas transportadoras
- Guías
- Máquinas industria alimentaria en general.
- Operaciones de desmoldeo de plástico.

PROPIEDADES

- Alta estabilidad térmica
- Resiste temperaturas extremas
- Poca variación de la viscosidad con la temperatura
- Baja evaporación
- Buenas propiedades antiespumantes
- Resistente a la oxidación
- Gran estabilidad química
- Repelentes al agua
- Buen poder lubricante.
- Categoría NSF H-1 (anteriormente USDA H-1), con el número de registro 111098.
- Cumple los requerimientos y está presente en las listas positivas de lubricantes con posible contacto incidental con alimentos de la F.D.A. Americana.

MODO DE EMPLEO

- Agitar enérgicamente antes de su uso.
- Mantener el envase en posición vertical, tanto durante el empleo, como en el almacén.
- Pulverizar desde unos 30 cm. de distancia de la superficie a tratar. Para obtener los máximos resultados, dejar transcurrir un par de minutos para que penetre y actúe.

PRECAUCIONES

- Deben tomarse las precauciones normales en el manejo de aerosoles.
- No fumar durante su utilización.
- Proteger eficazmente los ojos y evitar inhalar los vapores.
- Envase a presión, no debe agujerearse ni exponer al calor o a la llama, ni aún estando vacío.
- Tenemos a su disposición Ficha de Datos de Seguridad del producto, conforme a la normativa europea vigente.

ENVASES

El aerosol es de 335 c.c. de volumen total. Cajas de 24 unidades.

Brugarolas, S.A. es miembro de AEDA (Asociación Española De Aerosoles)
www.aeda.org

03/11/2009

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. **BRUGAROLAS S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 Pol. Ind. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com